Sequential Pattern Mining Algorithms

Yoon Sang Cho

DMQA Seminar

목차

- 연관 분석
- 순차 패턴 분석
- 방법론
- 응용 사례
- 결론

연관 분석

❖ 연관 분석은 데이터 마이닝 분야 중 하나

연관 분석

- ❖ 연관 규칙(association rule)
 - ‘조건-결과’ 식으로 표현되는 유용한 패턴(pattern)
- ❖ 이러한 규칙(패턴)을 발견해내는 것을 연관 분석(association analysis)
 - Apriori algorithm
 - 지지도, 신뢰도, 향상도를 기준으로 규칙 도출
 - 장바구니분석(market basket analysis)
 - 월마트사례

규칙1: 기저귀-맥주
규칙2: ...

출처: lifeindigital.org

연관 규칙 측정 지표

❖ 지지도(support)

- 규칙: If A, then B
- 전체 관측치 중 특정 항목(예를 들어 A, B)이 동시에 포함되는 관측치 비율
- 전체적인 구매 경향 파악: 'A와 B가 같이 판매되고 있구나'

$$P(A \cap B) = \frac{\text{A와 B가 동시에 포함된 관측치 수}}{\text{전체 관측치수}}$$

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

$$\text{A와 B에 대한 지지도} = \frac{7}{10} = 0.7$$

연관 규칙 측정 지표

❖ 신뢰도(confidence)

- 규칙: If A, then B
- 품목 A가 포함된 거래 중에서 품목 A, B를 동시에 포함하는 거래일 확률
- 연관성의 정도 파악: ‘A를 샀던 사람이 B도 구매하더라’

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\text{A와 B가 동시에 포함된 관측치 수}}{\text{A를 포함하는 거래수}}$$

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

A와 B에 대한 신뢰도 = $\frac{7}{7} = 1$

연관 규칙 측정 지표

❖ 향상도(lift)

- 규칙: If A, then B
- 품목 B를 구매한 고객 대비 품목 A를 구매한 후 품목 B를 구매한 고객에 대한 비율
- A와 B간 관계없는 경우 $P(B|A)$ 는 $P(B)$ 이므로 향상도 1

$$\frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)P(B)} = \frac{A \text{와 } B \text{를 포함하는 관측치} \times \text{전체 관측치 수}}{A \text{ 포함 관측치 수} \times B \text{ 포함 관측치 수}}$$

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

$$A \text{와 } B \text{에 대한 향상도} = \frac{7 \times 10}{7 \times 9} = \frac{70}{63} = 1.1$$

향상도	의미
1	두 품목이 서로 독립
1보다 큼	두 품목이 서로 양의 관계
1보다 작음	두 품목이 서로 음의 관계

연관 규칙 측정 지표

❖ 연관 규칙 도출

➤ Apriori rule: If A, then B

- 지지도(0~1): 통계적 유의성(statistical significance)
- 신뢰도(0~1): 연관 규칙의 강도(rule strength)
- 향상도(> 1): 1보다 클 때 중요한 규칙
 - A와 B에 이어 다른 항목에 대해서도 탐색

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

연관 규칙 측정 지표

❖ 최소 지지도(minimum support)

- 불필요한 탐색 시간을 줄이기 위해 사용자가 설정하는 하이퍼파라미터
- 처음에는 임의로 설정 후 계산 속도와 의미가 현실적인지 판단
- 높은 값에서 낮은 값으로 실행해야 효율적(10%, 5%, 2%, 1%)

최소 지지도: 50% (5)

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

트랜잭션	지지도
A	7
B	9
C	1
D	1
E	1
F	1
G	1
...	1
Y	1
Z	1

연관 규칙 측정 지표

❖ 최소 지지도(minimum support)

- 불필요한 탐색 시간을 줄이기 위해 사용자가 설정하는 하이퍼파라미터
- 처음에는 임의로 설정 후 계산 속도와 의미가 현실적인지 판단
- 높은 값에서 낮은 값으로 실행해야 효율적(10%, 5%, 2%, 1%)

최소 지지도: 50% (5)

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

트랜잭션	지지도
A	7
B	9
C	1
D	1
E	1
F	1
G	1
...	1
Y	1
Z	1

연관 규칙 측정 지표

❖ 연관 규칙 도출

- 최소 지지도를 만족하고, 높은 수준의 신뢰도와 향상도를 갖는 규칙을 선정

```
> library(arules)
> data(Adult)
> rules = apriori(Adult,
+               parameter=list(support = 0.1, confidence = 0.6),
+               appearance = list(rhs=c('income=small', 'income=large'),
+                                   default='lhs'),
+               control=list(verbose=F))
> rules.sorted = sort(rules, by='lift')
> inspect(head(rules.sorted))
```

	lhs	rhs	support	confidence	lift	count
[1]	{age=Young, workclass=Private, capital-loss=None}	=> {income=small}	0.1005282	0.6633342	1.310622	4910
[2]	{age=Young, workclass=Private}	=> {income=small}	0.1025961	0.6630938	1.310147	5011
[3]	{age=Young, marital-status=Never-married, capital-gain=None, capital-loss=None}	=> {income=small}	0.1060563	0.6616426	1.307279	5180
[4]	{age=Young, marital-status=Never-married, capital-gain=None}	=> {income=small}	0.1084517	0.6609683	1.305947	5297
[5]	{relationship=Own-child, capital-loss=None}	=> {income=small}	0.1000983	0.6604972	1.305016	4889
[6]	{relationship=Own-child}	=> {income=small}	0.1023914	0.6596755	1.303393	5001

연관 규칙 측정 지표

❖ 연관 규칙 도출

- 최소 지지도를 만족하고, 높은 수준의 신뢰도와 향상도를 갖는 규칙을 선정

순차 패턴 분석

❖ Sequential Pattern Mining

- 각 원소 사이에 순서가 있는 시퀀스 데이터 베이스에서 **순서를 고려**하여 **빈번**하게 나타나는 패턴(pattern)을 찾아주는 기술
- 지지도(support) 기준 탐색

순차 패턴 분석

- ❖ 시퀀스 데이터(categorical sequences)
 - 변수가 순서 의미를 갖는 데이터
 - 관측치 형태: event, item, element

Transaction

트랜잭션	구매 품목			
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

Sequence

트랜잭션	시점 1	시점 2	시점 3	시점 4
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

순차 패턴 분석

- ❖ 시퀀스 데이터(categorical sequences)
 - 변수가 순서 의미를 갖는 데이터
 - 관측치 형태: event, item, element
 - *‘어떤 패턴이 빈번하면 그 패턴의 일부분도 모두 빈번하다’*

GSP: Generalized Sequential Pattern

❖ GSP algorithm: Apriori 기반

- 크기가 1인 후보집합부터 시작해 빈번한 집합을 찾아가는 방식
- 지지도를 기반으로 길이가 가장 긴 빈번한 순차 패턴 탐색
 - F_k : 길이가 k인 빈번한 패턴(frequent pattern)
 - C_k : 길이가 k인 후보 패턴(candidate pattern)
 - F_k 가 될 가능성이 큰 패턴

Sequence data

트랜잭션	시점 1	시점 2	시점 3	시점 4
고객 1	A	B	C	D
고객 2	A	B	E	F
고객 3	B	A	G	H
고객 4	B	A	I	J
고객 5	K	L	A	B
고객 6	M	N	A	B
고객 7	A	O	B	P
고객 8	Q	R	S	T
고객 9	U	V	B	W
고객 10	X	Y	B	Z

GSP: Generalized Sequential Pattern

❖ GSP algorithm: Apriori 기반

- 지지도: 각 시퀀스에 해당 항목이 있는지 없는지 여부
- 지지도 100%는 시퀀스 개수와 동일
- C_1 : 데이터 내 모든 아이템

최소 지지도 = 100% (4)

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문) >
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문) >
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어) >

C_1	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

GSP: Generalized Sequential Pattern

- ❖ GSP algorithm: Apriori 기반
 - C_{k+1} 은 F_k 로부터 생성
 - F_k 로 생성된 항목의 모든 조합
 - 다른 시점(Temporal join)
 - 한 시점(Non-temporal join)

GSP: Generalized Sequential Pattern

- ❖ GSP algorithm: Apriori 기반
 - C_{k+1} 은 F_k 로부터 생성
 - F_k 로 생성된 항목의 모든 조합
 - 다른 시점(Temporal join)
 - 한 시점(Non-temporal join)

C_2	
다른 시점	한 시점
맥주 → 맥주	맥주, 오징어
맥주 → 오징어	맥주, 신문
맥주 → 신문	오징어, 신문
오징어 → 오징어	
오징어 → 맥주	
오징어 → 신문	
신문 → 신문	
신문 → 오징어	
신문 → 맥주	

C_2	지지도
맥주 → 맥주	1
맥주 → 오징어	3
맥주 → 신문	4
오징어 → 오징어	2
오징어 → 맥주	0
오징어 → 신문	4
신문 → 신문	3
신문 → 오징어	3
신문 → 맥주	2
(맥주, 오징어)	2
(맥주, 신문)	1
(신문, 오징어)	1

F_2
맥주 → 신문
오징어 → 신문

↓
데이터 내 가장 빈번한 순차 패턴

GSP: Generalized Sequential Pattern

- ❖ GSP algorithm: Apriori 기반
 - C_{k+1} 을 더 이상 만들 수 없을 때 종료
 - 후보 패턴을 만드는데 시간이 걸림

패턴 길이 (k)	후보 패턴 (C_k)	빈번 패턴 (F_k)
1	$\langle(\text{맥주})\rangle, \langle(\text{신문})\rangle, \langle(\text{오징어})\rangle,$ $\langle(\text{땅콩})\rangle, \langle(\text{소주})\rangle, \langle(\text{양주})\rangle$	$\langle(\text{맥주})\rangle, \langle(\text{신문})\rangle,$ $\langle(\text{오징어})\rangle$
2	$\langle(\text{맥주}, \text{맥주})\rangle, \langle(\text{맥주}, \text{신문})\rangle, \langle(\text{맥주}, (\text{신문}))\rangle,$ $\langle(\text{맥주}, \text{오징어})\rangle, \langle(\text{맥주}, (\text{오징어}))\rangle, \langle(\text{신문}, (\text{맥주}))\rangle,$ $\langle(\text{신문}, \text{신문})\rangle, \langle(\text{신문}, \text{오징어})\rangle, \langle(\text{오징어}, (\text{맥주}))\rangle,$ $\langle(\text{오징어}, \text{신문})\rangle, \langle(\text{오징어}, (\text{오징어}))\rangle$	$\langle(\text{맥주}, \text{신문})\rangle,$ $\langle(\text{오징어}, \text{신문})\rangle$
3	없음	없음

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - Prefix, Suffix(projected DB)
 - Prefix를 먼저 할 대상을 찾는 기준: 지지도

Prefix and Suffix?

SID	Sequence
1	A → B → C → D
2	A → C → D
3	B → A → C → D
4	D → A → B → C

prefix
⟨(A)⟩

SID	Suffix(Sequence)
1	B → C → D
2	C → D
3	C → D
4	B → C

⟨(A)⟩-projected DB

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

} F_1

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문) >
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문) >
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어) >

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

} F_1

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문) >
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (_) → (신문, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문) >
4	< (_, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어) >

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

} F_1

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (_, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

} F_1

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

고객 ID	구매 기록(suffix sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (_, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

<(맥주)>-projected DB

‘<(맥주)>-노드’

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (_, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	1
오징어	3
신문	4
땅콩	3
소주	0
양주	1

} F_2

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (_, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	1
오징어	3
신문	4
땅콩	3
소주	0
양주	1

} F_2

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (_, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (_)>
2	< (_, 땅콩) >
3	< (_, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (_)>
4	< (_, 오징어) → (_, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	1
오징어	3
신문	4
땅콩	3
소주	0
양주	1

F_2

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	Null
2	< (_, 땅콩) >
3	Null
4	<< (_, 양주) → (신문, 오징어)>

항목	지지도
맥주	1
오징어	3
신문	4
땅콩	3
소주	0
양주	1

F_2

최소 지지도: 4(100%)

더 이상 최소 지지도를 만족하는 패턴(F_3) 0개, Stop!

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문)>
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문)>
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어)>

고객 ID	구매 기록(suffix sequence)
1	Null
2	< (_, 땅콩) >
3	Null
4	< (_, 양주) → (신문, 오징어)>

<(맥주), (신문)>-projected DB

‘<(맥주) , (신문)>-노드’

PrefixSpan

- ❖ 후보 패턴을 만들지 않으면서 빈번한 패턴을 찾는 방법
 - 상대적으로 GSP보다 대용량 데이터에 적합
 - PrefixSpan-Tree를 만들어가며 빈번한 패턴 탐색
 - PrefixSpan-Tree: 각 노드의 projected-DB에서 F_k 를 탐색

고객 ID	구매 기록(sequence)
1	< (맥주, 땅콩) → (맥주, 오징어) → (신문) >
2	< (신문) → (오징어) → (소주) → (맥주) → (신문, 땅콩) >
3	< (맥주, 신문) → (오징어) → (오징어, 땅콩) → (신문) >
4	< (맥주, 오징어) → (신문, 양주) → (신문, 오징어) >

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

} F_1

최소 지지도: 4(100%)

PrefixSpan

- ❖ 다시 깊이 우선 탐색에 따라 루트노드에서 다른 아이тем들로 노드를 확장
- ❖ 결과

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

PrefixSpan

- ❖ 다시 깊이 우선 탐색에 따라 루트노드에서 다른 아이тем들로 노드를 확장
- ❖ 결과

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

PrefixSpan

- ❖ 다시 깊이 우선 탐색에 따라 루트노드에서 다른 아이тем들로 노드를 확장
- ❖ 결과

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

PrefixSpan

- ❖ 다시 깊이 우선 탐색에 따라 루트노드에서 다른 아이тем들로 노드를 확장
- ❖ 결과

항목	지지도
맥주	4
오징어	4
신문	4
땅콩	3
소주	1
양주	1

PrefixSpan

- ❖ 다시 깊이 우선 탐색에 따라 루트노드에서 다른 아이тем들로 노드를 확장

PrefixSpan

❖ Big Mistake

Others

❖ SPIRIT 알고리즘

- 알고리즘 적용 결과 도출되는 시퀀스 중 특정 시퀀스를 포함하는 패턴들에게만 특별히 관심이 있는 경우 외의 패턴들은 불필요한 정보이며 계산량만 늘어나게 됨
- 이러한 문제를 해결하는 방법으로 후보 패턴을 만들 때 사용자가 관심있는 시퀀스를 정규식(regular expression) 형태로 나타내 그 조건을 만족하는 패턴들만 고려

❖ SPADE 알고리즘

- Sequential pattern mining in **Vertical Format Database**

Vertical sequence data

Sequence ID	Event ID	Events
1	1	A
1	2	ABC
1	3	AC
1	4	D
1	5	CF
2	1	AD
2	2	C
2	3	BC
2	4	AE
3	1	EF
3	2	AB
3	3	DF
3	4	C
3	5	B
4	1	E
4	2	G
4	3	AF
4	4	C
4	5	B
4	6	C

Others

❖ Hidden Markov Model(HMM)

- 순차패턴 인식에 효과적인 생성모델 계열의 기계학습 모델
- 시퀀스가 진행됨에 따라 시퀀스의 중요도를 확률로 표현
- 사용자가 설정하는 임계값보다 높은 길이의 시퀀스 도출

HMM 기반 순차 패턴 인식

Seq ID	시점1	시점2	시점3	...	시점t
1	A1	B4	C6	...	T6
2	A5	B1	C4	...	T5
3	A7	B2	C2	...	T2
...	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
146	A2	B2	C6	...	T7
147	A3	B3	C3	...	T5
148	A3	B3	C3	...	T3
149	A3	B3	C3	...	T3
150	A2	B5	C8	...	T6

Observation		확률
시퀀스 ID	이벤트 ID	
1	A16	0.0001
1	A17	0.0001
1	A18	0.0001
1	A19	0.0659
1	A20	0.0001
2	B0	0.0001
2	B32	0.0001
2	B5	0.0911
2	B10	0.0001
2	B11	0.0000
...	...	...
150	T22	0.0001
150	T23	0.0001
150	T24	0.0999
150	T25	0.0001
150	T26	0.0001

순차 패턴

응용 사례

❖ 수면 이벤트 시퀀스 데이터

- PrefixSpan 적용
- 수면상태: W(얕은 수면), N1, N2, N3, R(깊은 수면) 순으로 수면 정도를 의미
- 정상인과 수면질환 환자의 수면 패턴 차이 분석

Study No.	Event 1	Event 2	Event 3	Event 4	...	Event t-2	Event t-1	Event t	Label
AI0315	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Normal
AI0316	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Normal
AI0321	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Normal
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
LE018	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Abnormal
LE019	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Abnormal
LE020	W	N1	N2	R	...	N2	N1	W	Abnormal

응용 사례

❖ 수면 이벤트 시퀀스 데이터

- PrefixSpan 적용
- 수면상태: W(얕은 수면), N1, N2, N3, R(깊은 수면) 순으로 수면 정도를 의미
- 정상인과 수면질환 환자의 수면 패턴 차이 분석

응용 사례

❖ 공정 설비 시퀀스데이터

- Hidden Markov Model 적용
- 반도체 제조공정 내 불량 설비 시퀀스 탐지

결론

❖ 패턴 분석

- 연속형 시퀀스 데이터일 때 다양한 관측치를 이산화 하여 사용
- 이산화를 EVENT로 하면 순차 패턴 분석 기법 적용
- 이산화를 그래프로 할 수 있다면 그래프 패턴 분석 기법 적용

결론

❖ 연관 분석

- 연관 규칙(Apriori rule)을 도출하는 분석 기법
- 규칙 도출 기준 척도: 지지도, 신뢰도, 향상도
- Apriori 기반 알고리즘: 계산이 쉬운 장점, 계산 시간이 방대한 단점

❖ 순차 패턴 분석

- ❖ GSP: 지지도 기반 너비우선 탐색
- ❖ Prefix: 지지도 기반 깊이 우선 탐색
- ❖ HMM: 기계학습 모델 기반 순차 패턴 분석
- ❖ 응용 사례

❖ 요약

- 실제로는 방대한 데이터를 다루어야 하는 시간이 매우 오래 걸림
- CPU 사용을 줄이기 위해 다양한 자료구조와 방법을 사용

감사합니다